

永嘉烯 YUNGSOX

5450XT

無規共聚物 RANDOM COPOLYMER

用途 Applications

- 超高透明容器 Super transparency container
- 透明家庭用品 Super transparency housewares
- 食品容器 Transparency food container
- 大型透明收藏箱 Big transparency storage box

特性 Characteristics

- 高流動性 High fluidity
- 高透明性 High transparency
- 抗化學藥品性佳
Good resistance to chemical

物性 Typical Properties

項目 Properties	單位 Unit	檢驗方法 Test Method	平均值 Typical Value
熔融指數 Melt Index	g/10min	ISO1133	45
密度 Density	g/cm ³	ISO1183	0.90
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature	°C	ISO75	95
降伏點拉力強度 Tensile Strength at Yield	Kg/cm ²	ISO527	280
斷裂點伸長率 Tensile Elongation at Break	%	ISO527	600
洛氏硬度 Rockwell Hardness	R scale	ISO2039	90
剛性係數 Flexural Modulus	Kg/cm ²	ISO178	10,000
IZOD 衝擊強度 IZOD Impact Strength	Kg.cm/cm Notch	ISO 180	23°C 4.5
			-20°C ---
收縮率 Mold Shrinkage	%	FPC Method	1.3-1.7

本表數據為代表值，僅供選擇品級用途之參考

The details given in this data sheet are our standard value but not specification guaranteed.

FDA 認可 FDA Approval

永嘉烯 5450XT 符合美國食品及藥物管理局 21 CFR 177.1520 之規範，可直接與食物接觸。

Yungsox 5450XT resin meets the FDA requirements in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520 for food contact.

Feb 2025